

# Scotch-Brite™ SC-DH

Surface Conditioning Disc

Klettscheiben für Reinigungs- und Finisharbeiten



## Produktaufbau

<i>Aufbau</i>	Faservlies mit harzgebundenem Schleifmittel, Gewebeunterlage
<i>Schleifkorn</i>	Aluminiumoxid, Siliciumcarbid
<i>Durchmesser</i>	50 mm, 75 mm, 100 mm, 115 mm, 125 mm, 150 mm, 178 mm
<i>Farbe</i>	braun, rot, blau, grau
<i>Körnungs- bereich</i>	A: coarse, medium, very fine S: super fine

## Lieferbare Formen

- Scheiben



## Arbeitsgeschwindigkeit

Durchmesser	Maximale U/min.	Empfohlene U/min.
50	23.000	10.000 – 15.000
75	20.000	10.000 – 15.000
100	8.000	6.500
115	8.000	6.500
125	8.000	6.500
150	6.000	4.500
178	6.000	4.500

## Anwendungsbereiche

### Werkstoffe

- Stahl
- Edelstahl
- Buntmetalle
- Kunststoffe
- Lacke

### Werkstücke

- Bleche
- Rohre
- Gehäuse
- Formstanzteile
- etc.

## Anwendungsempfehlung

Entrosten und Reinigen von flachen Metallteilen; Entfernen von Anlauffarben und Dichtungsresten;  
Oberflächenvorbereitung nach dem Entfernen von Schweißnähten; vor dem Beschichten oder Lackieren;  
Erzeugen eines dekorativen Finish; Reduzieren der Rauigkeit nach dem Schleifen.  
Verwendung eines 3M™ Haftstützellers entsprechend dem Durchmesser.

# Scotch-Brite™ SC-DH

## Merkmale

Surface Conditioning Vlies



## Vorteile

Offene Konstruktion



## Nutzen

Kein Zusetzen

Gewebeunterlage



Reißfest



Einsatz auf Winkel- und Excenterschleifern

Eingebautes Schleifhilfsmittel



Auch zum Trockenschliff geeignet



Nass und trocken einsetzbar

Kontrollierbare Schneidleistung




Geringer Materialabtrag



Keine Zerstörung kritischer Toleranzen

## Maschinensysteme



## Sicherheitshinweise



## 3M Service

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10

Telefax 0 21 31 / 14 38 56

<http://www.3M.com/de>

email: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)



Datenblatt SB SC-DH / Vers. 07/08